

C+W ciklikus korróziós kamrák (CCT)



Fő funkciók:

- Hagyományos sópermet / sósköd
- Magas páratartalom, 98% relatív páratartalom, konstans vagy ciklikus hőmérsékletek mellett.
- Száraz meleg 70°C fokon.
- Szárítás.
- Öblítés
- Környezeti hőmérséklet - 55 °C +/- 1 °C

Intelligens, felhasználóbarát digitális szabályzó rendszerével a fent sorolt tesztek különböző kombinációja mind elvégezhető és programozható.

Alapfelszereltség:

- Mikroprocesszor/szabályzó: 7 program tárolására képes, felhasználóbarát kezelés, többfunkciós kijelző.
- Digitális kijelző – minden funkció megjeleníthető
- Kamra párasító a nedvesköd funkcióhoz
- Perisztaltikus pumpa, állítható sebességgel.
- Levegő telítő tartály
- Külső sóoldat tároló beépített szűrővel.
- Rotaméter – folyamatosan megfigyelhető a só koncentráció átfolyása
- Precíziós sóoldat porlasztó és permetező fej.
- Levegő nyomás szabályzó
- Automatikus légöblítés.

A kialakítás előnyei:

- Speciális rendkívül jó hőálló képességgel vegyi ellenállással rendelkező kamra kialakítás
- Gázrugós fedő.
- Mintatartó rack-ek (tartóállványok) – a tesztelésre váró paneleket rögzíti.
- Kompakt kialakítás – Könnyen szerelhető
- Könnyen takarítható, és alacsony fenntartású kamra

Műszaki paraméterek:

Kamra típusa	CCT kamrák			
Modell	SF/200/CCT 200 Literes	SF/450/CCT 450 Literes	SF/1000/CCT 1000 Literes	SF/2000/CCT 2000 Literes
Stílus	Földön fekvő kialakítás			
Külső méretek L	1030mm	1370mm	1960mm	2400mm
W	700mm	930mm	1335mm	1200mm
H	1050mm	1130mm	1410mm	1645mm
Belső méretek I	610mm	825mm	1465mm	2000mm
W	510mm	635mm	1040mm	1000mm
H1	455mm	620mm	720mm	850mm
H2	660mm	875mm	1065mm	1175mm
Panel Kapacitás	80	132	344	516
Áramforrás	16	16	32	3 fázisú 380V 50/60Hz
Sűrített levegő ellátás	Típusa: száraz, tiszta, olajmentes Átfolyás:3,5cfm 15 psi-n Nyomás:30-60 psi (2-4BAR) Csatlakozás:10mm műanyag cső			90-120 psi (6- 8BAR)
Egyéb szolgáltatások	230V 50/60Hz egyfázis			
Víz	Típus: Ioncserélt Nyomás:30-60 psi (2-4 BAR) Csatlakozás:10mm belső átmérőjű műanyag cső			
Elvezető	36mm-es külső átmérőjű műanyag cső az elhasznált sóoldat és sós levegőhöz			
Sóoldat tartály	Belső filterrel + görgőkkel felszerelve – 500mm * 620mm * 540mm			